

AXCEL



ERICSSON 

AXCEL

ERICSSON 

7/12 kV un 14/24 kV kabeli IEC 502 / SS 4241416

Strāvas vadošā dzisla: alumīnija, daudzdzislu izpildījuma blīveta apaļa dzisla.

Gareniski ūdens necaurlaidīga.

Dzīslas vadītāja apvalks: pusvadītājs.

Izolācija: XLPE.

Izolācijas apvalks: pusvadītājs viegli atdalāms < 24kV,

Ekrāns: rūdīti vara vadi iestrādāti pret koroziju aizsargājošā un elektrovadošā materiālā.

Apvalks: AXCEL - melns PE ar metra atzīmējumiem.

AXCEK - melns PVC ar metra atzīmējumiem.

Pielietojums: stacionārai montāžai atklātā vidē, zemē un ūdenī.

Maksimāla vadītāja darba temperatūra 90 °C, pie isslēguma līdz 250 °C

Minimāla kabeļa temperatūra pie guldīšanas AXCEL - 20 °C, AXCEK - 10 °C

Ražots: Zviedrija, Ericsson Network Technologies.



Tehniskie dati:

Dzīslu skaits x šķērsgriezums mm ²		3 x 25	3 x 50	3 x 95	3 x 150	3 x 240
Vadītāja diametrs, mm	12 kV	5,9	8,1	11,4	14,2	18,3
	24 kV	5,9	8,1	11,4	14,2	18,3
Vadītāja pretestība max, Ohm/km pie 20 °C	12 kV	0,727	0,641	0,320	0,206	0,125
	24 kV	0,727	0,641	0,320	0,206	0,125
Ekrāna šķērsgriezums, mm ²	12 kV	16	16	16	25	25
	24 kV	16	16	16	25	25
Ekrāna pretestība max, Ohm/km pie 20°C	12 kV	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8
	24 kV	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8
Strava, A , 12-24kV kabeliem pie vadītāja t 90°C; gaisa t 25°C; zemes t 15°C; 0,7m	gaisā	110	160	230	305	400
	zemē	115	170	240	310	400
Maksimāla isslēguma strava, A , 12-24kV kabeliem pie vadītāja temp.	70°C	2540	5090	9660	15300	24400
	90°C	2360	4720	8980	14200	22700
Izolācijas diametrs, mm	12 kV	14	17	20	23	28
	24 kV	17	21	25	27	31
Ārējais kabeļa diametrs, mm	12 kV	39	44	51	59	67
	24 kV	45	53	61	69	78
Min. locīšanas rādiuss pie guldīšanas, cm	12 kV	31	53	62	71	80
	24 kV	36	63	73	83	94
Max pieļaujama spēks stiepšanai, kN	12 kV	7,6	9,7	13	17,4	22,4
	24 kV	10,1	13,5	18,6	23	30
Kabeļa svars, kg/1000m	12 kV	1100	1500	2020	2820	3700
	24 kV	1500	1910	2530	3500	4350

*Pēc pasūtījuma ir iespēja piegādāt nestandarta garumus.

RĪGĀ

K.Ulmaņa gatvē 2
Tāl. 371 7114444
Fakss 371 7114040
E-pasts: slo-latvia@slo.lv

LIEPĀJĀ

Zemnieku ielā 32
Tāl. 371 3407356
Fakss 371 3407357
E-pasts: slo-liepaja@slo.lv

DAUGAVPILĪ

Stacijas ielā 129 R
Tāl. 371 5476300
Fakss 371 5476301
E-pasts: slo-daugavpils@slo.lv

VALMIERĀ

Ausekļa iela 31
Tāl. 371 4207011
Fakss 371 4207898
E-pasts: slo-valmiera@slo.lv

SLO

sonepar
latvia